Robuster und leiser Profientfeuchter, komplett aus Stahlblech. Durch die robuste Bauweise eignen sich diese Geräte besonders für grosse Kellerräume, Lagerhallen oder Baustellen. Grosse Räder und robuste Transportgriffe für einen universellen Einsatzbereich. Sehr gute Entfeuchtungsleistung auch **in kalten Räumen.** Mit eingebautem Betriebsstundenzähler für eine einfache Stromabrechnung.



Produktvorteile:
- ✓ Ideal für kalte Räume
- ✓ automatische Abschaltfunktion bei 3°C
- ✓ Integrierter Hygrostat, stufenlos verstellbar
- ✓ Sehr robustes Gehäuse
- ✓ Mit Kontrolllampe/ Anzeige Wasser-Behälter voll
- ✓ Wasserablauf Eimer oder direkt in Kanalisation (inklusive Raccord)
- ✓ Eingebauter Betriebsstundenzähler
- ✓ Waschbarer Filter

Einsatzbereich:
- ✓ Keller, Luftschutzkeller
- ✓ Archive
- ✓ Baustellen

Technische Daten	Einheit	DHI 90
Raumtemperatur/ Einsatz von (Auto OFF bei 3°C)	°C	5-30
Entfeuchtet Räume bis ca.	m^3	5-1500
Wasserentzug max. (30°C/80%r.F.)	Liter/24h	110
Eingebauter, stufenloser Hygrostat		Ja
eingebauter Betriebsstundenzähler		Ja
Installationsart		Mobil oder Wand
Wasserbehälter, überlaufgesichert	Liter	15
Anschlusspannung	Volt/Hz	230/50
Aufnahmeleistung, bei 20°C - 60% r.F.	Watt	1232
Luftumwälzung	m3/ h	1400
Abtausystem		Heissgas/Bypass
Abmessungen, H x B x T	cm	107 x 62 x 59
Gewicht	kg	50
Farbe		weiss
Umweltneutrales Kältemittel		R454C
Geräuschpegel bei 2.5m	dB(A)	56
Garantie	Jahre	3

Max. Wasserentzug	Einheit	60 % rel. Feuchte	80 % rel. Feuchte
bei 20°C	Liter pro 24h	43,7	65,5
bei 15°C	Liter pro 24h	30,7	52,0
bei 10°C	Liter pro 24h	21,2	35,6

Zubehör	
	Ablaufschlauch 14mm
	Für Wandmontage (Räder und Griffe entfernen): Wandkonsolen 580cm, mit Gummipuffer, pro Paar
	Lübra Wandhygrometer (Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Raum

Lübra Apparatebau AG I Poststrasse 1 I CH–9325 Roggwil
Telefon +41 (0)71 841 66 33 I Fax +41 (0)71 841 08 22
www.luebra.ch I info@luebra.ch

© 02.2021